



**KOMPLETNÉ RIEŠENIE MAZANIA  
BESLUX FLUOR TUKY**

## Predstavenie

Mazivá **BESLUX FLUOR** sú navrhnuté so špičkovým fluórovaným základovým olejom, ktorý sa s vysokou účinnosťou používa v nasledujúcich priemyselných aplikáciách:

- letecký priemysel
- automobilový priemysel
- priemysel papiera a vlnitej lepenky
- chemický priemysel
- potravinársky priemysel
- oceliarsky priemysel
- sklársky priemysel

## Aplikácie

Keď je potrebné vyriešiť alebo splniť niektorú z nasledujúcich požiadaviek:

- kataforézne mazanie ložísk reťaze (automobilový priemysel)
- mazanie vulkanizovaných foriem
- ložiská pece pre potravinársky priemysel
- mazanie mechanizmov vystavených kyslíku (oceliarsky priemysel, chemický priemysel, nemocnice)
- mazanie ložísk vlnitého stroja

## BESLUX FLUOR tuky

Produkt	NGLI	Teplota °C	Zahusťovadlo	Zákl. olej pri 40 °C (cSt)	Zat'azenie(kg)
G.BESLUX FLUOR H-1	1	-35 do 260	PTFE	500	>800
G.BESLUX FLUOR H-2 (NSF)	2	-30 do 260	PTFE	500	>800
G.BESLUX FLUOR H-2/3 (NSF)	2/3	-25 do 260	PTFE	500	>800
G.BESLUX FLUOR H-2/G	2	-35 do 280	PTFE	500	>800
G.BESLUX FLUOR HT-2 (NSF)	2	-25 do 280	Anorg.	500	>800
G.BESLUX FLUOR L-2	2	-40 do 260	PTFE	68	>700

Zástupca na Slovensku:  
**SOLUTECH BOHEMIA SK, s.r.o**  
Stred 52  
Považská Bystrica  
01701  
[www.sbsk.sk](http://www.sbsk.sk)