



MAZANIE LISOV NA PELETY

Stroje na výrobu peliet vyžadujú použitie špecifických mazív, aby sa dosiahol najvyšší výkon s čo najmenším poškodením opotrebovaním a tým aj nákladmi na údržbu. Toto odvetvie je ponorené do čoraz náročnejšieho odvetvia s vysokou úrovňou konkurencieschopnosti.

Ložiská používané v lisovacej pracovnej oblasti závisia od druhu a stavu materiálu, ktorý sa bude peletizovať. Tieto ložiská sú vystavené:

- Vysokému tlaku a treniu
- Znečistenie abrazívnym prostriedkom.
- Vode
- Kyselinám

Kombinovaný účinok týchto štyroch faktorov robí mazanie lisu na pelety extrémne komplikovaným, čo je proces, ktorý môže napr

viesť k skorému poškodeniu konštrukcie ložísk, problémom s trením, funkčným poruchám atď. Tieto nežiaduce účinky majú priamy vplyv na produktivitu strojov a náklady na údržbu.



SORTIMENT MAZACÍCH TUKOV

Mazací tuk	NGLI	Zahusťovadlo	Zákl. olej	Zaťaženie zväraním (kg)	Charakteristika
G.A.PLEX -1	1	Lithium komplex	Mineral	>450	Veľké zaťaženie, automatické alebo manuálne mazanie
G.A.PLEX-2	2	Lithium komplex	Mineral	>450	Veľké zaťaženie, automatické alebo manuálne mazanie
G.BESLUX PLEX BAR M-1/2	1/2	Barium komplex	Mineral	>350	Veľké zaťaženie s vysokou vlhkosťou
G.BESLUX SULPLEX H-1-2 PLUS	1-2	Sulfonát vápenatý	Mineral	>700	Veľké zaťaženie s vysokou vlhkosťou

Potravinársky tuk (s NSF certifikáciou)	NLGI	Zahusťovadlo	Zákl.olej	Zaťaženie zva- raním (kg)	Charakteristika
G.BESLUX ATOX H-1/2	1/2	Komplex hliníka	Syntetický	>400	Veľké zaťaženie a ex- celentné vlastnosti
G.BESLUX PRESS MILL SX	1/2	Sulfonát vápenatý	Syntetický	>500	Veľmi veľké zaťaženie a vysoká vlhkosť
G.BESLUX SULPLEX FG 2212	1/2	Sulfonát vápenatý	Polosyntet.	>700	Veľké zaťaženie, anti- korózne vlastnosti, automatické ručné mazanie

APLIKÁCIE / VYBAVENIE



Zastúpenie v SR:
 SOLUTECH BOHEMIA SK, s.r.o
 Stred 52
 Považská Bystrica
 01701
www.sbsk.sk